



PS-377

Garantía 2 años

Switch HDMI 2.0 1X2 / 2X1

Versión HDMI 2.0 (Soporte 4K @ 60Hz YUV4: 4: 4). Ancho de banda de hasta 18 Gbps. HDCP2.2 / HDCP1.4. Soporte HDR10, Dolby visión. Admite 2xHDMI de entrada, 2xHDMI de salida. Soporte EDID copia. Interfaz micro USB para que el usuario actualice el firmware. Bajo consumo de energía (2W máx.) Entrada de 5V.

Contenidos del paquete:

- 1x interruptor HDMI.
- 1x 5V / 1A DC adaptador de corriente.
- 1x cable USB.
- 1x manual de usuario.



Especificaciones:

Rango de temperatura de funcionamiento	0°C a +40°C(+32°F to +104°F)
Rango de humedad de funcionamiento	5 a 90% HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	5V
Potencia máxima (Trabajo Bajo 4K2K / 60hz)	358mA
Resolución máxima	4k@60hz YUV4:4:4
Función	HDR10 and Dolby vision
Versión HDMI	HDMI 2.0
Versión HDCP	HDCP2.2 / HDCP1.4 (La elección automática depende de la versión de TV)
Formas de control	Botón de cambio y EDID
Distancia	1080P: entrada 8m max; salida 15m max 4k@30hz: entrada 8m max; salida 15m max 4k@60hz-8bit: entrada 5m max; salida 5m max
Dimensiones (LxWxH)	71.7x52x12mm

Diagrama de conexión:

Application 1:



Application 2:

