

# CAMARA USB 2.0 PTZ 10x ZOOM 1080p PS-926



## Descripción del Producto

PS-926 es una cámara USB plug-and-play económica con giro/inclinación con lente fijo incorporado ultra gran angular de 87°. Adopta comunicación de video y diseño de transmisión integrado de fuente de alimentación. La resolución es de hasta 1080P30fps. Tiene varios protocolos integrados y es fácil de operar. Es el dispositivo más competitivo para conferencias, educación, capacitación, telemedicina y solución de videoconferencia de software.

## Características

### Múltiples protocolos

Protocolo de control múltiple VISCA, PELCO P/D integrado.

### Diversos métodos de comunicación

Admite interfaz USB o RS232/RS485 para controlarla.

### Diseño de estructura de giro/inclinación ultra silencioso

Diseño ultra silencioso de giro/inclinación, 178° horizontal, rotación vertical de -30°~+90°, con estructura compacta Over-New Mini, accionada directamente por un motor paso a paso de alta precisión importado. Precisión inferior a 0,01°.

### Conexión directa de un cable

Un cable USB puede transmitir (Video + Energía + Comunicación).

### Visión horizontal ultra ancha 87°

La cámara con lente fijo ultra gran angular de vista 87°, sin distorsión.

### Salida de formato de video múltiple

La cámara puede admitir varios formatos de salida de video 1920x1080; 1280x720; 640x480; 640x360; 352x288; 320x240.

### Plug & Play USB 2.0

Salida de video USB 2.0, plug and play sin necesidad de configuración.

### Pantalla de menú inteligente

Fácil de configurar los parámetros de la cámara de acuerdo con diferentes entornos de aplicación complejos.

### Varios métodos de instalación

La imagen de la cámara se puede reflejar y girar, para ubicarse en techo, montaje en pared o trípode, contando con múltiples métodos de instalación.

### Fuerte compatibilidad del sistema

compatible con Windows, sistema Android, Linux, Mac, IOS; sin requisitos en el entorno operativo.

### Admite actualización USB remota



# CAMARA USB 2.0 PTZ 10x ZOOM 1080p PS-926



## Especificaciones

### Especificaciones de la cámara

- CMOS Sony HD en color de 1 / 2,8", 2,1 megapíxeles.
- Velocidad de fotogramas: H.264 / MJPEG 1080P / 30fps, YUY 720P30fps.
- Resolución: 1920x1080 a 30 fps; 1280x720; 640x480; 640x360; 352x288; 320x240.
- Campo de visión horizontal 60,9° (W).
- Mín. Lux 0,1 lux.
- Velocidad de obturación 1 a 1/10000s.
- Soporta reflejo y giro.

### Interfaz de entrada / salida

- Salida de video: USB 2.0.
- Interfaz de comunicación: RS232 / USB2.0 / RS485.
- Encendido: tipo USB2.0 / JEITA (DC IN 12V).

### Mecánico

- Pan  $\pm 173^\circ$ ; Rotación de inclinación  $-30^\circ \sim +90^\circ$ .
- Velocidad de giro: 0,1 ~ 100°/s.
- Velocidad de inclinación: 0,1 ~ 80°/s.
- 255 ajustes (9 ajustes por control remoto IR).
- Protocolo de control PTZ: VISCA y PELCO D / P.

### Compatibilidad

Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Android & Linus System, BlueJeans, Easymeeting, Cisco Jabber<sup>®</sup> y WebEx<sup>®</sup>, Citrix<sup>®</sup>, GoToMeeting, Google Hangouts, Microsoft<sup>®</sup> Skype, Gruevo, Zoom y Skype for Business, Vidyo, Konftel, Avaya, Starleaf, Kontel, Trueconf, Polycom, Lifesize, etc. API o software VC.

### Genérico

- Dimensiones (largo x ancho x alto) 115 \* 115 \* 135 mm.
- Peso 1.2kg.
- Temperatura de funcionamiento  $-10^\circ \text{C} \sim 50^\circ \text{C}$ .
- Consumo máximo: 12W DC12V @ 1<sup>a</sup>.

### Contenido del empaque

- 1 x cámara PTZ EconUSB PS-926.
- 1 x cable RS-232 a DB de 9 pines.
- 1 x mando a distancia por infrarrojos.
- 1 x usuario Manual.
- 1 x adaptador de corriente CC de 12 V / 2,0 A.

# CAMARA USB 2.0 PTZ 10x ZOOM 1080p PS-926

## Dimensiones (mm)

