



EXTENSIÓN ACTIVA USB 2.0

Extensor USB 2.0, velocidad de transmisión 480Mbps, conforme al estándar USB 2.0 y compatible con versiones anteriores. Incorpora chipset importado de Taiwán. Interfaz USB 2.0 estándar, con amplificación de señal, estabilidad de señal y otras características. Admite dispositivos de alta velocidad, velocidad completa y baja velocidad, plug and play, sin controladores de software. Soporta Windows, MAC, Linux, Android y otros sistemas operativos.

El estándar USB 2.0 admite 127 tipos de dispositivos, como cámaras, ratones, teclados, lectores de tarjetas, discos U, lectores de códigos de barras, tarjetas de red y otros dispositivos digitales. Utilizando cable de doble blindaje, previene eficazmente las señales de interferencia externas.

¡El mejor cableado que potencia tus eventos!

Especificaciones Técnicas	CB-703	CB-704	CB-705
Tipo de conector	USB estándar tipo A macho A hembra tipo A (tipo A macho tipo B)		
Compatible con	USB 1.1 y 2.0		
Tasa de transferencia	100/200/480 Mbps		
Compatibilidad	Windows 7 - Windows 8- Vista -XP 2000 ME 98SE- Mac OS - Linux		
Conductor	Conductor de cobre sin oxígeno, mejor transmisión de señal y uso prolongado		
Triple protección	Conductor de par trenzado		
Admite todos los equipos estándar	Cámara	Teclado	Disco U
	Mouse	Lector de tarjetas	Lectores de códigos de barras USB
	Otros dispositivos digitales		
Longitud del cable	10m	15m	20m
Calibre	28/24 AWG		
Proporciona	hasta 250 mA de energía al dispositivo conectado		
No se necesitan controladores en ningún sistema operativo			





SOLIDVIEW®

SOLIDEZ, DESEMPEÑO Y CALIDAD AV

