



K-180Mini

Panocam 4K@3 con un FOV de 180 grados y enfoque fijo; modos de encuadre automático, detección facial, botón táctil y multipantalla con 2 micrófonos



Cámara panorámica inteligente que mantiene a todos a la vista. Obtenga la imagen completa incluso en la sala de reuniones más pequeña. Esta cámara 4K de montaje en pared capta vídeo nítido en un campo de visión completo de 180°, lo que garantiza que incluso las personas sentadas cerca de la cámara y en los extremos de la sala se vean con claridad. Reconoce y amplía automáticamente a los participantes en la reunión, sigue a los ponentes mientras se mueven y se ajusta automáticamente cuando cambia el número de asistentes.

FEATURES

Experiencia de videoconferencia inmersiva - Visión de gran angular extrema, con tres cámaras que proporcionan una visión de 180° sin distorsiones que cubre toda la sala. El encuadre y el seguimiento automáticos inteligentes mantienen enfocado al presentador.

Funcionamiento sencillo y versátil - Elección de 4 diseños de vídeo, con un solo toque para cambiar entre ellos. Actúa como un hub USB, lo que permite conectar el K-Speak o cualquier otro altavoz directamente a la cámara. Funciona con las plataformas de videoconferencia más comunes.

Conexión tipo C - La conexión tipo C permite un funcionamiento perfecto para una amplia gama de dispositivos.

Optional - K-180MINI-5YW comes with a 5-year warranty at a price of \$1,048.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ports	1 USB 2.0 tipo A: En un conector USB 1 USB-C 2.0: En un conector USB-C
USB Features	Integrated USB Hubs 1
Video	Formatos de salida: MJPG; H.264; YUY2 Resoluciones: YUY2 (30 fps): 640x480, 640x360, 480x270, 352x288, 320x240 MJPG (30fps): 3840x2160(24fps), 3840x1376, 3840x962, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x544, 640x480, 640x360 H264 (30 fps): 1280x720, 1024x576, 960x544, 640x480, 640x360
Focus	Método: Reparado Distancia: 1,5 metros
Camera	máx. Campo de visión (FOV): 180 Profundidad de campo (DOF): 0,5 a 5 metros Apertura: 2.2 Iluminación mínima: 10Lux
Microphone	Cantidad: 2 Distancia de recogida: Hasta 4 metros
Controls	Botón superior: Diseños seleccionables aplicación: Configuración de diseño a través del PC
Power	Consumo: 5 V/950 mA 4,7 W
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0° to +40°C (32° to 104°F) Temperatura de almacenamiento: -20° to +60°C (-4° to 140°F) Humedad: 10% a 90%, RHL sin condensación Altitud: Por debajo de 5000 metros
Regulatory Compliance (Standards Compliance)	Seguridad: CE, FCC Ambiental: RoHS, WEEE
Enclosure	Tipo: Aluminio
General	Dimensiones netas (ancho, profundidad, alto): 146 × 32,1 × 74,2 mm (5,74"x1,26"x2,92") Dimensiones de envío (ancho, profundidad, alto): 17,5 cm x 17,5 cm x 4,4 cm (6,89"x6,89"x1,73") Peso neto: 0,21 kg (0,46 libras) Peso de envío: 0,54 kg (1,19 libras) aprox
Accessories	Incluye: 1 cable USB-C, soporte de pared y juego de tornillos

Product Dimensions 14.70cm x 7.40cm x 3.50cm (5.79" x 2.91" x 1.38") W, D, H

Product Weight 0.2kg (0.5lbs) approx

Shipping Dimensions 17.60cm x 17.60cm x 4.60cm (6.93" x 6.93" x 1.81") W, D, H

Shipping Weight 0.6kg (1.3lbs) approx

