



Referencia	Metros
CB-203	1,8 m
CB-204	3 m
CB-205	5 m

Cable USB 2.0 Tipo A Macho a Tipo B Macho

CB-203 / CB-204 / CB-205

Los CB-203 / CB-204 / CB-205 permiten conectar equipos con puerto USB Tipo A a dispositivos con interfaz USB Tipo B, como impresoras, escáneres, equipos de audio, interfaces y otros periféricos compatibles. Incorporan conductores de 28+24 AWG, núcleo de cobre, aislamiento HDPE/PVC, lámina de aluminio, hilo de drenaje y blindaje trenzado, ofreciendo protección frente a interferencias y una transmisión estable de datos. Sus conectores USB A y USB B macho cuentan con recubrimiento de níquel y el cable presenta un diámetro exterior de 4,2 mm, combinando flexibilidad, resistencia y confiabilidad.

- USB 2.0 Tipo A macho → Tipo B macho.
- Conductores de cobre de alta pureza.
- Configuración 28+24 AWG.
- Conectores con recubrimiento de níquel.
- Blindaje mediante lámina de aluminio + trenzado.
- Hilo de drenaje para protección del blindaje.
- Diámetro exterior de 4,2 mm.
- Cubierta exterior de PVC negro.
- Disponible en 1,8 m, 3,0 m y 5,0 m.
- Cumplimiento REACH/RoHS.



Especificaciones

Modelos	CB-203 / CB-204 / CB-205
Estándar	USB 2.0
Conector 1	USB Tipo A macho
Conector 2	USB Tipo B macho
Configuración del cable	28 + 24 AWG
Aislamiento	HDPE / PVC
Blindaje	Lámina de aluminio + trenzado 64/0,12AL
Diámetro exterior	4,2 mm
Material de cubierta	PVC
Color	Negro
Recubrimiento de conectores	Níquel
Prueba de continuidad	100 % Open/Short Test
Resistencia de conducción	$\leq 10 \Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 5 M\Omega$
Cumplimiento	REACH / RoHS
Construcción	Cable blindado multicapa
Longitud CB-203	1,8 m
Longitud CB-204	3,0 m
Longitud CB-205	5,0 m

Fotos

