Cable HDMI 4K @60HZ HDR Versión 2.0

CB-795 , CB-796 , CB-700, CB-744, CB-754

Los cables HDMI versión 2.0 premiun de SOLIDVIEW soportan resoluciones 4K/2K de hasta 3840×2160 y 4096×2160. Están disponibles en longitudes de 30 y 60 centímetros para instalaciones compactas y de 1, 1.80 y 3 metros para aplicaciones que requieran mayor alcance. Son compatibles con versiones anteriores de HDMI y están fabricados con cobre 99,9% libre de oxígeno, lo que garantiza mayor calidad de señal y durabilidad. Soportan un ancho de banda de 18 Gbps, función ARC y soporte HDR, y cumplen con la especificación HDMI 2.0, admitiendo video 3D y 4K a 60 Hz.

4K 60 HZ | HDR10 | HDMI 2.0 | CEC | ARC | HDCP 2.2

¡Ofrece una combinación perfecta de conexión y sofisticación!

CB-795 , CB-796

Para instalaciones compactas, perfectos para mantener un cableado ordenado y profesional en entornos donde el espacio es limitado.

CB-700, CB-744, CB-754

Para aplicaciones que requieran mayor alcance, cuentan con anillos de ferrita

Especificaciones

Conector a la fuente	HDMI tipo A macho,
Conector a la pantalla	HDMI tipo A macho,
Material de la carcasa	Aleación de zinc
Enchapado del conector	Conector y pines enchapados en oro
Tipo de cable	99% Cobre
Composición del cable	4 hilos de fibra OM3 multimodo (señal TDMS) y 7 alambres de cobre
Material de la chaqueta	PVC color negro
Blindaje	HM Mylar + lamina de aluminio
Radio de curvatura mínimo	20 mm
Máxima fuerza de tensión	100 N
Temperatura de operación	-40 °C a 70 °C
Temperatura de almacenaje	-40 °C a 70 °C
Retardante al fuego	Si

	CB-795	**CB-796**	**CB-700**	**CB-744**	**CB-754**
Calibre de Cable	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG	28AWG
Diámetro	30 CM	60 CM	1 M	1.8 M	3 M

SOLIDVIEW®

www.solidview.com.co