



Referencia	Metros
EXT-001-ZC	5 m
EXT-002-ZC	7 m
EXT-003-ZC	5 m
EXT-004-ZC	10 m

EXT-001-ZC - EXT-002-ZC - EXT-003-ZC - EXT-004-ZC

Cable extensiones USB 2.0

Extensión activa USB 2.0 de cable plano, diseñada para ampliar la distancia de transmisión de datos manteniendo una señal estable y confiable. Incorpora un circuito integrado (chip amplificador) en el conector USB hembra que refuerza la señal, permitiendo un rendimiento óptimo en conexiones de larga distancia. Fabricada con conductores calibre 28+22 AWG y un diseño plano de 2,5 mm de grosor por 8 mm de ancho, facilita una instalación ordenada y discreta. Incluye un conector para fuente de alimentación externa de 5 V / 2 A (3,5 × 1,35 mm) para proporcionar energía adicional cuando la aplicación lo requiera. Diseñada exclusivamente para la transferencia de datos, no admite carga de dispositivos.

- Extensión activa USB 2.0 con amplificación de señal integrada.
- Compatible con versiones anteriores de USB.
- Chip amplificador integrado en el conector USB hembra para mantener la integridad de la señal.
- Conductores calibre 28+22 AWG para una transmisión confiable.
- Conector para alimentación externa de 5 V / 2 A (3,5 × 1,35 mm) para aplicaciones que requieren energía adicional.
- Optimizada para transferencia de datos de alta estabilidad.
- Ideal para extender la conexión de cámaras, impresoras, teclados, mouse, hubs USB y otros periféricos USB.

Especificaciones

Tipo de producto	Extensión activa USB 2.0
Interfaz	3 USB 2.0 Tipo A macho a USB 2.0 Tipo A hembra
Compatibilidad	Compatible con USB 2.0 y versiones anteriores (USB 1.1)
Velocidad de transferencia	Hasta 480 Mbps
Función	Extensión activa con amplificación de señal
Chip amplificador	Integrado en el conector USB hembra
Calibre del conductor	28 + 22 AWG
Forma del cable	Redonda
Dimensiones del cable	2,5 mm de grosor × 8 mm de ancho
Alimentación adicional	Entrada para adaptador de 5 V DC / 2 A
Conector de alimentación	Jack DC 3,5 × 1,35 mm
Material de la cubierta	PVC
Compatibilidad de dispositivos	Cámaras USB, impresoras, teclados, mouse, escáneres, hubs USB y otros periféricos USB 2.0
Carga de dispositivos	No compatible (solo transferencia de datos)
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Longitud	5 m // 7 m // 10 m



www.solidview.com.co