



PS-245

Distribuidor HDMI 1x16 4K

El PS-245 HDMI 4K 1x16 Splitter es un distribuidor de señal HDMI que permite conectar una fuente HDMI a hasta 16 pantallas o proyectores simultáneamente, manteniendo la misma señal de audio y video. Soporta resoluciones de hasta 4K UHD (3840 × 2160) a 30 Hz, HDMI 1.4b, video 3D y profundidad de color de 8/10/12 bits. También permite regenerar la señal HDMI, facilitando instalaciones con mayores distancias de cableado.

- Splitter 1.4V de HDMI con 4Kx2K.
- Distribuye 1 fuente HDMI a exhibiciones de 2/4/8/16 HDMI simultáneamente.
- Apoya todos los formatos obligatorios y varios opcionales 4k.
- Altas resoluciones de la definición de las ayudas: 3840x2160@30Hz, 3D 1080p@24Hz, 1080P@60Hz, 720p/1080i@120Hz.
- Blue-Ray compatible, PS3 medios formato, completamente ayuda 3D, exhibición 4K.
- Distancia de cable. 1080p hasta 10m en entrada / 15m en salida y 4K hasta 5m entrada / 10m salida

Especificaciones:

Nombre del producto	Distribuidor HDMI
Entradas / salidas de señal	1 entrada ... 16 salidas
Conector HDMI	Tipo A 19 pin hembra
Versión HDMI	HDMI 1.4V + HDCP1.3 (HDMI compatible 1.3 / 1.2 / 1.1 / 1.0)
Soporta formato de video	DTV / HDTV: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 3D / 3840x2160 video
Soporta formato de audio	DTS-HD Master Audio Dolby true-HD, etc.
Formato de color de video compatible	Xv-YCC / color profundo hasta 48 bits
Frecuencia de operación	Hasta 340 MHz
Máxima extensión de cable	1080p hasta 10m en entrada / 15m en salida y 4K hasta 5m entrada / 10m salida
Consumo de energía	10 vatios (máxima)
Señal DDC de entrada / salida	5 voltios p-p (TTL)
Máxima corriente de trabajo	1.4A
Formato del adaptador de corriente ... Entrada	AC (50 HZ, 60 HZ) 100 V-240 V; Salida: 5V DC
Rango de temperatura de funcionamiento	(- 15 a + 55 grados Celsius)
Rango de humedad de funcionamiento	5 a 90% RH (sin condensación)

Diagrama de conexión:

