



Descripción

Cámara PTZ (paneo e inclinación) USB económica, Plug and Play, equipada con un lente con zoom de 10X y un amplio ángulo de visión de 72°. Ofrece una resolución de hasta 1080p a 30 fps. Cuenta con múltiples protocolos integrados y es fácil de operar. Es una de las soluciones más competitivas para aplicaciones de videoconferencias, capacitación y educación, tele-medicina y plataformas de videoconferencia por software.

Características

Múltiples protocolos

Protocolos de control VISCA, PELCO P/D integrados.

Diversos métodos de comunicación

Admite interfaz USB, RS232 o RS485 para control.

Diseño de estructura de giro/inclinación ultra silencioso

Diseño ultra silencioso de giro/inclinación, rotación horizontal de 178° y vertical de -30°~+90°, con estructura mini compacta de nueva generación, accionada directamente por un motor paso a paso de alta precisión. Precisión inferior a 0,01°.

Visión horizontal ultra ancha 72°

Cámara con un lente gran angular con zoom óptico de 10X y un campo de visión horizontal de 72°.

Salida de formato de video múltiple

Admite varios formatos de salida de video 1920x1080; 1280x720; 640x480; 640x360; 352x288; 320x240.

Plug & Play USB 2.0

Salida de video USB 2.0, plug and play sin necesidad de configuración.

Pantalla de menú inteligente

Fácil configuración de los parámetros de la cámara de acuerdo con diferentes entornos de aplicación complejos.

Varios métodos de instalación

Cuenta con múltiples métodos de instalación. La imagen de la cámara se puede reflejar y girar, para facilitar la instalación en techo, pared o trípode,

Amplia compatibilidad

No requiere un sistema operativo específico. Compatible con Windows, MacOS, Linux, Android e iOS.

Admite actualización USB remota

Permite actualización de firmware a través de USB.





Especificaciones

Especificaciones de la cámara

- CMOS Sony HD Color de 1/2.8", 2,1 mega píxeles.
- Velocidad de fotogramas: H.264/MJPEG 1080p/30fps, YUY 720/P30fps.
- Resolución: 1920x1080 a 30 fps; 1280x720; 640x480; 640x360; 352x288; 320x240.
- Campo de visión horizontal 72° (W).
- Mín. Lux 0,1 lux.
- Velocidad de obturación 1 a 1/10000s.
- Soporta reflejo y giro.

Interfaces de entrada / salida

- Salida de video: USB 2.0.
- Interfaz de comunicación: USB2.0 / RS232 / RS485.
- Encendido: JEITA (DC IN 12V).

Mecánico

- Pan $\pm 178^\circ$; Rotación de inclinación $-30^\circ \sim +90^\circ$.
- Velocidad de giro: 0,1 ~ 100°/s.
- Velocidad de inclinación: 0,1 ~ 80°/s.
- 255 ajustes (9 ajustes por control remoto IR).
- Protocolo de control PTZ: VISCA y PELCO D / P.

Compatibilidad

- Sistemas operativos: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, MacOS, Android & Linux.
- Sistemas de videoconferencia: BlueJeans, Easymeeting, Cisco Jabber® y WebEx®, Citrix®, GoToMeeting, Google Hangouts, Microsoft® Skype, Gruevo, Zoom y Skype for Business, Vidyo, Konftel, Avaya, Starleaf, Kontel, Trueconf, Polycom, Lifesize, etc. API o software VC.

Genérico

- Dimensiones (largo x ancho x alto) 115 x 115 x 135 mm.
- Peso 1,2 kg.
- Temperatura de funcionamiento $-10^\circ \text{C} \sim 50^\circ \text{C}$.
- Consumo máximo: 12W DC12V @ 1A

Contenido del empaque

- 1 x cámara PTZ USB PS-926.
- 1 x cable RS-232 a DB de 9 pines.
- 1 x mando a distancia por infrarrojos.
- 1 x manual de usuario.
- 1 x adaptador de corriente CC de 12 V / 2,0 A.

Cámara PTZ USB 2.0 Zoom 10x 1080p PS-926



Dimensiones (mm)

